

バックアップ電源ユニットを取付ければ

CHOFUの給湯器は

※1.一部機種(KIBF-4565MA, KIB-4565AJ5, EHIF-4765DSW, (E)PGシリーズ)を除く全機種対応

停電しても 業界唯一!

お湯が使えます。

石油給湯器において 2021年6月現在 当社調べ

バックアップ
電源ユニット



停電しても
バッテリーの電気を利用して
お湯をつくれます。

屋外・屋内兼用
据置・壁掛兼用タイプ
※屋外設置の場合は防雨のため

外装塗装仕様

BDU-302

希望小売価格 ¥98,780 (税別¥90,800)

- 定格出力 300W
- バッテリー容量 288Wh
- 通信線(2m)付(給湯器との通信用)
- 外形寸法 高348×幅300×奥行205(mm)

外装色
シャンパンゴールド
(※5000円以上)

バックアップ
電源ユニットの
バッテリーに貯めた
電気を使います。

繰り返し
充電できます

お湯が
使えます

入浴中に
停電になっても
安心。

災害時など、
停電になっても
シャワーが浴びられます。

4人家族が1日1回(3日間)
給湯・シャワーを使用できます。

給湯・シャワー使用条件(目安)

- 洗濯5L/分×2分/人×4人×3日間=24分×120L
- シャワー10L/分×5分/人×4人×3日間=60分×600L

※他の電気器具と併用した場合は使用可能時間・給湯量は少なくなります。

注意

給湯・シャワーの使用は、燃料および水道が供給されている必要
があります。停電時は、より長時間の給湯使用ができるように、給湯
器の機能は自動的に制限されます。

・水道配管式 給湯出力: 消費電力46.5kW・39.0kW→停電時35.0kW
・湯沸式 給湯出力: 消費電力約15~75℃設定→停電時40℃設定
・湯沸時の機能(お湯自動)「追いだし」「お湯」「お湯」「お湯」
「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)
「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)「お湯」(お湯)
※2.湯沸のお湯がある場合は、給湯器の水温を必要です。

1 瞬時停電^{※3}に対応

給湯器使用中の瞬時停電でも
バックアップ電源ユニットが即座に対応しますので、
給湯器が途中で運転停止することがありません。※3.停電1分以内

2 いざという時に携帯電話の充電などに 使えるコンセント付(最大出力200W)

バックアップ電源ユニットには、停電時に携帯電話の充電などに
使用できるコンセントを装備。
・充電などに使用した場合は、給湯器の使用可能時間・給湯量は少なくなります。

3 バッテリーを常に自動で充電

停電時にバックアップ電源ユニットを使用してバッテリー残量が減ると、
停電復旧後に自動で充電します。

4 みんなで節電 ピークシフト運転対応

夏の昼間など、電力使用量が多いときに、バックアップ電源ユニットの電力を
優先的に使用するピークシフト運転ができます。
・開始時刻と終了時刻がリモコンで設定できます。
・ピークシフト運転は、制熱・冷房は10℃アップ・10℃ダウンで運転します。
・ピークシフト運転中は、制熱・冷房は10℃アップ・10℃ダウンで運転します。

5 リモコンでバッテリー残量や交換時期、 故障などをお知らせ

停電時にはバッテリー残量の表示、通常時は交換時期や故障等を
リモコンでお知らせします。

■設置例

通常時



停電時・ピークシフト運転時

